

泰州市生态环境局文件

泰环审（泰兴）（2023）098 号

关于顶峰油脂化工（泰兴）有限公司 油脂产业一体化扩建项目 环境影响报告书的批复

顶峰油脂化工（泰兴）有限公司：

你公司委托南京国环科技股份有限公司编制的《顶峰油脂化工（泰兴）有限公司油脂产业一体化扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及泰兴市华兴环境咨询有限公司技术评估意见（以下简称《评估意见》）收悉，经研究，提出以下审批意见：

一、你公司应当对《报告书》的内容和结论负责，南京国环科技股份有限公司对其编制的《报告书》承担相应责任。

二、根据《报告书》及《评估意见》结论，在污染防治措施、事故风险防范减缓措施及环境风险应急预案落实的前提下，从环境保护角度考虑，同意该项目在泰兴经济开发区内建设。该项目产品方案、建设内容等详见《报告书》P106-116页，公用及辅助

工程详见《报告书》P116-130页，主要设备详见《报告书》表4.3-5a、5b、5c、5d、5f。你公司不得擅自扩大生产规模、增加生产品种或改变生产工艺等。

三、你公司在工程设计、建设和运行管理过程中必须落实《报告书》提出的各项环保要求及建议，严格执行“三同时”，并着重做好以下工作：

1、加强施工期管理，注重生态环境保护，对施工期废水、扬尘、噪声、建筑垃圾等进行收集、治理和控制。

2、采用先进的生产设备和工艺，将清洁生产、节能降耗和循环经济理念贯穿于生产全过程，杜绝“跑、冒、滴、漏”，避免发生污染事故，同时加强生产管理，将污染物排放降至最低程度。

3、按照“雨污分流、清污分流、分类收集、深度处理、分质量回用”的原则设计全厂排水系统及废水处理处置方案。生产废水、地面及设备冲洗废水、废气喷淋废水、生活污水等分别收集至厂内现有污水处理站预处理，达接管标准后接管至泰兴经济开发区工业污水处理厂深度处理。

4、采取切实有效的废气污染防治措施，从源头进行控制，对各类废气收集治理。项目食品级及工业级单甘酯生产车间造粒旋风分离废气分别收集至“布袋除尘器”装置处理，尾气通过新增的2根15m高排气筒排放。单烷基叔胺（脂肪胺）生产过程中产生的废气与盐酸储罐呼吸废气一并收集至“5级水吸收+2级酸吸收”装置处理，尾气通过新增的15m高排气筒排放。其它产品生产过程中产生的有机不凝废气、脂肪酸甲酯车间热井不凝废气及放空废气、有机液体储罐呼吸废气、真空泵尾气等一并收集至“一级碱喷淋+一级水喷淋+RTO”处理（其中的单元醇脂肪酸酯生产车间中产生的废气直接进入一级水喷淋装置）处理，尾气通过新增

的 20m 高排气筒排放。导热油炉低氮燃烧废气通过新增的 15m 高排气筒排放。采用密封的设备、泵和管道输送物料，加强职工操作技能培训，实施设备泄漏检测与修复（LDAR）制度，储罐呼吸废气、污水处理产生的废气收集处置等措施减少无组织排放废气。本项目有组织、无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32 3151-2016）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求（详见《报告书》表 2.2-9、2.2-10）。

5、合理规划生产布局，选用低噪设备，采取有效的噪声防治措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。

6、按照“减量化、资源化、无害化”原则，对生产过程中产生的各类固废妥善处理或综合利用。废催化剂、废机油、废气处理废活性炭、废包装等危险废物须委托有资质单位处置或综合利用；废水物化处理污泥应按《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）等规定进行危险特性鉴定，鉴别工作未完成前应该先按危险废物进行贮存、管理和处置。所有危险废物转移须按规定办理危险废物转移审批手续。危险废物暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，采取防雨淋、防扬散、防渗漏、防流失等措施。固体废物临时堆场均应按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置）场》

（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。严格执行危险废物管

理制度，强化危险废物暂存及运输的环境保护措施，确保暂存及运输过程不发生环境安全事故。

7、根据《报告书》中厂区实行分区防渗的要求对相关区域进行防渗处理。项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，罐区、生产车间、污水处理站及废水收集管网、固废暂存库、事故池、初期雨水池等污染区地面应进行防腐、防渗处理，不得污染土壤和地下水。

8、按照《报告书》要求，进一步落实各项环境风险防范和事故减缓措施，制定环境风险应急预案。配备现场应急物资，落实本项目与现有事故应急池的对接措施，建立健全各项环保管理制度，落实环保工作责任制，加强环境安全管理，定期组织开展环境风险应急预案演练，杜绝污染事故发生。

9、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》、《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办〔2021〕146号）有关要求，规范化设置各类排污口和标志，并按相关要求建设、安装自动监控设备及其配套设施。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

四、本项目在发生实际排污行为之前，必须按照《排污许可管理条例》等相关规定领取排污许可证，不得无证排污或不按证排污。严格落实污染物排放总量指标及控制要求，所有污染物必须做到达标限量排放。

五、项目的污染防治设施及环境风险防范措施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定申办项目竣工环保验收手续。

六、对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）中的相关要求，针对本项目涉及的环境治理设施，主动与应急管理部门对接，尽快开展安全风险辨识

管控工作，按规定主动履行安全相关手续，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

七、本批复自下达之日起5年内有效。本工程5年后方开工建设或项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响评价文件。

泰州市泰兴生态环境执法局负责该项目的环境监管工作。



抄送：泰州市泰兴生态环境局，泰州市泰兴生态环境综合行政执法局。

泰州市生态环境局办公室

2023年6月2日印发
